

## ECOTENT Falzelt- Typen im Vergleich

### ECOTENT Profi Line Serie 50/6

Profilmaß: 50x50mm 6-Kant/ Hexagonal  
Wandstärken 2,5 mm  
Eloxiertes Aluminiumprofil oberflächengehärtet  
Verchromte Schrauben mit Sicherungsmuttern  
Verstärkte Dachprofile mit Doppel-Rippen  
Stabilisierende Federbolzengehäuse  
3-Schicht Transporttasche aus PVC  
Unzerbrechliche Alu-Zeltverbinder  
Gleiteinlagen/ Muffen für einfaches Handling  
inkl. große Heringe und Spanngurten mit Ratsche  
**Zertifiziert / geprüfte Sicherheit TÜV/GS**  
Planen- Material schwer entflammbar A2/M1/B1  
100% wasserdicht, Wassersäule 128 cm pro 10 cm<sup>2</sup>  
Rundum verschweisste, wasserdichte Nähte  
Dächer und Seitenwände mit Tragetasche  
Planen UV-stabilisiert, UV-undurchlässig  
Speziell gespannte Dachform mit Horizontalnaht  
Spezielle Dachbefestigung für Formstabilität  
Gewährleistung: 5 Jahre (funktional)  
Sehr stabil und massiv für langfristige Einsätze  
Ersatzteillieferdienst und Reparaturservice  
Verstärkte Seitenwände mit Seitenreißverschluss  
Für Vielgebrauch, langfristige Investition

### ECOTENT Business Line Serie 40

Profilmaß: 40x40 mm Quadratisch  
Wandstärken 2,0 mm  
Eloxiertes Aluminiumprofil oberflächengehärtet  
Verchromte Schrauben mit Sicherungsmuttern  
Verstärkte Dachprofile mit Doppel-Rippen  
Stabilisierende Federbolzengehäuse  
Verstärkte Transporttasche aus Polyester  
mit Glasfaser verstärkte Zeltverbinder  
Gleiteinlagen/ Muffen für einfaches Handling  
inkl. mittlere Heringe und Spanngurten  
**Zertifiziert / geprüfte Sicherheit TÜV/GS**  
Planen- Material schwer entflammbar A2/M1/B1  
100% wasserdicht, Wassersäule 128 cm pro 10 cm<sup>2</sup>  
Rundum verschweisste, wasserdichte Nähte  
Dächer und Seitenwände mit Tragetasche  
Planen UV-stabilisiert, UV-undurchlässig  
Speziell gespannte Dachform mit Horizontalnaht  
Spezielle Dachbefestigung für Formstabilität  
Gewährleistung: 5 Jahre (funktional)  
Stabil und massiv für mittelfristige Einsätze  
Ersatzteillieferdienst und Reparaturservice  
Verstärkte Seitenwände mit Seitenreißverschluss  
Für Vielgebrauch, langfristige Investition

### ECOTENT Basic Line Serie 30

Profilmaß: 30x30 mm Quadratisch  
Wandstärken 1,5 mm  
Eloxiertes Aluminiumprofil oberflächengehärtet  
Verchromte Schrauben mit Sicherungsmuttern  
Verstärkte Dachprofile mit Doppel-Rippen  
Stabilisierende Federbolzengehäuse  
Einfache Tragetasche aus Polyester  
Einfache Zeltverbinder aus Kunststoff  
Keine Gleiteinlagen/ Muffen  
inkl. kleine Heringe und Spannseile  
**Zertifiziert / geprüfte Sicherheit TÜV/GS**  
Planen- Material schwer entflammbar A2/M2/B2  
100% wasserdicht, Wassersäule 128 cm pro 10 cm<sup>2</sup>  
Rundum verschweisste, wasserdichte Nähte  
Dächer und Seitenwände mit Tragetasche  
Planen UV-stabilisiert, UV-undurchlässig  
Speziell gespannte Dachform mit Horizontalnaht  
Spezielle Dachbefestigung für Formstabilität  
Gewährleistung: 5 Jahre (funktional)  
Stabil für kurzfristige Einsätze  
Ersatzteillieferdienst und Reparaturservice  
Einfache Seitenwände rein funktional  
Für Gelegenheitsgebrauch, kurzfristige Investition.